

HFC S Vérin Hydraulique Plat



Informations du produit

Vérin hydraulique plat Holmatro

Spécifications uniques :

- Vérin compact et plat spécialement conçu pour des espaces d'insertion réduits
- Course de 15mm sur tous les modèles

Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : ressort
- Version compacte, plate
- Utilisable dans toutes les positions
- Avec trous de fixation pour assemblage aisé
- Protection contre la sortie du piston
- Joint racler :
 - protège des salissures
 - augmente la durée de vie
- Piston cannelé ; pas besoin de tête

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118

Modèle HFC 5 S 0.5 fourni par défaut avec :

- Tuyau et raccord femelle High Flow A 118

Disponible sur demande : Vérins sur mesure selon les spécifications du client

Matériau: Acier

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Course mm | Hauteur rentré mm | Capacité kN/t | Poids (kg) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| 16.40100112291 | HFC 5 S 1.5 | 5 | 15 | 44 | 50.9 / 5.2 | 1 |
| 16.40100112292 | HFC 10 S 1.5 | 10 | 15 | 46 | 99.8 / 10.2 | 1,6 |
| 16.40100112293 | HFC 20 S 1.5 | 20 | 15 | 55 | 203.6 / 20.8 | 2,9 |
| 16.40100112295 | HFC 30 S 1.5 | 30 | 15 | 60 | 318.1 / 32.4 | 4,2 |
| 16.40100112296 | HFC 50 S 1.5 | 50 | 15 | 71 | 510.4 / 52 | 7 |
| 16.40100112297 | HFC 75 S 1.5 | 75 | 15 | 80 | 747.9 / 76.3 | 11 |
| 16.40100112298 | HFC 100 S 1.5 | 100 | 15 | 90 | 1030.5 / 105.1 | 18,1 |

Dimensions

