



Élingue chaîne 2 brins avec crochets avec linguet Grade 100

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets avec linguet à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier allié.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C à 200°C (jusqu'à 380° sur demande)

Norme: EN 818-4

Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.

CMU
Tonnes

11.91CSX27506005

2

11.91CSX27506010

2

11.91CSX27506015

2

11.91CSX27506020

2

11.91CSX27506030

2

11.91CSX27506040

2

11.91CSX27506050	2
11.91CSX27506060	2
11.91CSX27506XXX	2
11.91CSX27507005	2,65
11.91CSX27507010	2,65
11.91CSX27507015	2,65
11.91CSX27507020	2,65
11.91CSX27507030	2,65
11.91CSX27507040	2,65
11.91CSX27507050	2,65
11.91CSX27507060	2,65
11.91CSX27507XXX	2,65
11.91CSX27508005	3,55
11.91CSX27508010	3,55
11.91CSX27508015	3,55
11.91CSX27508020	3,55
11.91CSX27508030	3,55
11.91CSX27508040	3,55
11.91CSX27508050	3,55
11.91CSX27508060	3,55
11.91CSX27508XXX	3,55
11.91CSX27510005	5,6
11.91CSX27510010	5,6

11.91CSX27510015	5,6
11.91CSX27510020	5,6
11.91CSX27510030	5,6
11.91CSX27510040	5,6
11.91CSX27510050	5,6
11.91CSX27510060	5,6
11.91CSX27510XXX	5,6
11.91CSX27513005	9,5
11.91CSX27513010	9,5
11.91CSX27513015	9,5
11.91CSX27513020	9,5
11.91CSX27513030	9,5
11.91CSX27513040	9,5
11.91CSX27513050	9,5
11.91CSX27513060	9,5
11.91CSX27513XXX	9,5
11.91CSX27516005	14
11.91CSX27516010	14
11.91CSX27516015	14
11.91CSX27516020	14
11.91CSX27516030	14
11.91CSX27516040	14
11.91CSX27516050	14

11.91CSX27516060	14
11.91CSX27516XXX	14
11.91CSX27519005	20
11.91CSX27519010	20
11.91CSX27519015	20
11.91CSX27519020	20
11.91CSX27519030	20
11.91CSX27519040	20
11.91CSX27519050	20
11.91CSX27519060	20
11.91CSX27519XXX	20
11.91CSX27522005	26,5
11.91CSX27522010	26,5
11.91CSX27522015	26,5
11.91CSX27522020	26,5
11.91CSX27522030	26,5
11.91CSX27522040	26,5
11.91CSX27522050	26,5
11.91CSX27522060	26,5
11.91CSX27522XXX	26,5
11.91CSX27526005	37,5
11.91CSX27526010	37,5
11.91CSX27526015	37,5

11.91CSX27526020	37,5
11.91CSX27526030	37,5
11.91CSX27526040	37,5
11.91CSX27526050	37,5
11.91CSX27526060	37,5
11.91CSX27526XXX	37,5