

## Élingue ronde Extreema® avec une âme en Dyneema®



### Informations du produit

Cette élingue ronde EXTREEMA® a été le premier produit créé sous la marque EXTREEMA®. Grâce à son design innovant et à ses performances inégalées, elle a rapidement acquis une réputation de produit haut de gamme sur le marché, ouvrant la voie au succès et à la croissance continue de la marque.

Son âme est fabriquée en Dyneema® d'origine biologique, ce qui la rend jusqu'à 15 fois plus résistante que l'acier à poids égal.

La gaine est une gaine blanche en HMPE de la série L d'Extreema®. Elle offre des performances exceptionnelles contre les coupures, les abrasions et les perforations. La gaine blanche est réparable.

#### Caractéristiques :

- Légère, flexible et facile à manipuler
- Gaine réparable
- Résistante aux produits chimiques
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Long cycle de vie
- Durable
- CMU : 3t - 600t
- Longueur effective : 0,5m – 65m

**Matériau:** 100% Dyneema® ou HMPE général

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -50°C à +70°C

**Norme:** EN 1492-2

**Coefficient de sécurité:** 7:1

Réf.	CMU Tonnes
12.20EXL0100XXX	10
12.20EXL0120XXX	12
12.20EXL0150XXX	15
12.20EXL0200XXX	20
12.20EXL0250XXX	25
12.20EXL0300XXX	30
12.20EXL0400XXX	40
12.20EXL0500XXX	50
12.20EXL0750XXX	75
12.20EXL1000XXX	100
12.20EXL1250XXX	125
12.20EXL1500XXX	150
12.20EXL2000XXX	200

## Données techniques

Charge maximale d'utilisation (CMU) en tonnes				
Vertical	Noeud coulant	Panier	0° - 45°	45° - 60°
1	0,8	2	1,4	1
2	1,6	4	2,8	2
3	2,4	6	4,2	3
4	3,2	8	5,6	4
5	4	10	7	5
6	4,8	12	8,4	6
8	6,4	16	11,2	8
10	8	20	14	10
15	12	30	21	15
20	16	40	28	20
25	20	50	35	25
30	24	60	42	30
40	32	80	56	40
50	40	100	70	50
60	48	120	84	60
80	64	160	112	80
100	80	200	140	100