

## Chaîne de levage grade 120

### Informations du produit



#### Informations générales

Chaîne spéciale en acier profilé très robuste. Classe de résistance 12. Destinée au levage.

**Norme :** Correspond à PAS 1061 avec modifications.

**ATTENTION :** ne pas soumettre à des traitements thermiques.

**Matériau:** Grade 120

**Marquage:** Le nom du fournisseur et la classe de résistance figurent sur chaque maillon.

**Plage de température d'utilisation:** -de 60°C à +300°C

**Finition:** Poudre bleu clair

**Attention:** Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

**Grade:** 12

| Réf.       | Diamètre chaîne<br>mm | CMU<br>Tonnes | Rupture min.<br>kN | D<br>mm | E<br>mm | H<br>mm | Poids<br>kg/m |
|------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.6677084 | 7                     | 2,36          | -                  | 7       | 22      | 10      | 1,36          |
| 11.6677060 | 8                     | 3             | 118                | 8       | 25      | 11      | 1,64          |
| 11.6677087 | 10                    | 5             | 196                | 10      | 33      | 14      | 2,7           |
| 11.6677077 | 13                    | 8             | 314                | 13      | 41      | 19      | 4,8           |
| 11.6677083 | 16                    | 12,5          | 491                | 16      | 51      | 23      | 7,17          |

## Dimensions

