



## Anneau ovale triple

### Informations du produit

#### Maille de tête

Conçues pour être utilisées dans des élingues à 2, 3 et 4 brins. Les dimensions intérieures des mailles sont plus grandes.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner Pro ou 12, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** -60°C à +300°C

**Finition:** Poudre bleu clair.

**Norme:** EN 1677-4

**Attention:** Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 12

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective m	Crochet simple DIN 15401 no.	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Poids (kg)
11.0387994	VMWP 2- 7/8	4,25	214	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
11.0387996	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
11.0387998	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
11.0387992	VMWP 4-13	21,2	415	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
11.0332132	VMWP 4-16	26,5	425	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8

## Dimensions

