

## Grade 10 chaîne de levage Winner 200

### Informations du produit



**Informations générales :** Chaînes rondes pour opération de levage et d'arrimage

**Matériau:** Grade 10

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** 200°C.

**Norme:** EN 818-2

**Note:** Winner 400 est également disponible. Température d'utilisation de -40 à +380 °C

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

| <b>Réf.</b> | <b>Diamètre chaîne<br/>mm</b> | <b>CMU<br/>Tonnes</b> | <b>Rupture min.<br/>kN</b> | <b>dn<br/>mm</b> | <b>t<br/>mm</b> | <b>b1<br/>mm</b> | <b>b2<br/>mm</b> | <b>Poids<br/>kg/m</b> |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 11.653959   | 6                             | 1,4                   | 56,5                       | 6                | 18              | 8,7              | 21,6             | 0,96                  |
| 11.653973   | 7                             | 1,9                   | 77                         | 7                | 21              | 9,5              | 25,2             | 1,2                   |
| 11.653975   | 8                             | 2,5                   | 101                        | 8                | 24              | 10,9             | 28,8             | 1,57                  |
| 11.653976   | 10                            | 4                     | 157                        | 10               | 30              | 13,5             | 37               | 2,46                  |
| 11.653986   | 13                            | 6,7                   | 265                        | 13               | 39              | 17,5             | 46,8             | 4,18                  |
| 11.653988   | 16                            | 10                    | 402                        | 16               | 48              | 21,5             | 57,6             | 6,28                  |
| 11.653989   | 19                            | 14                    | 567                        | 19               | 57              | 26,6             | 69,4             | 8,92                  |
| 11.654043   | 22                            | 19                    | 760                        | 22               | 66              | 29,5             | 79,2             | 11,88                 |
| 11.6572801  | 26                            | 26,5                  | 1006                       | 26               | 78              | 35               | 94               | 16,18                 |
| 11.6514245  | 32                            | 40                    | 1610                       | 32               | 96              | 43,2             | 115              | 24,1                  |

## Dimensions

