



## AW maille de tête 1 & 2 brin(s)

### Informations du produit

**Informations générales :** Les mailles de tête AW sont conçues pour être utilisées dans des élingues chaînes à 1 brin et des élingues chaîne à 2 brins.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Capacité d'arrimage kN	Longueur effective	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brins mm	Crochet simple DIN 15401 no.	Double crochet DIN 15402 no.	d	s	t	w	Poids (kg)
11.0246775	AW 13	2,3	46	110	6+7	6	2,5	4	13	10	110	60	0,34
11.0246776	AW 16	3,5	70	110	8	7	2,5	4	16	14	110	60	0,53
11.0246777	AW 18	5	100	135	10	8	5	6	19	14	135	75	0,92
11.0246778	AW 22	7,6	152	160	13	10	6	8	23	17	160	90	1,6
11.0246779	AW 26	10	200	180	16	13	8	10	27	20	180	100	2,46
11.0246780	AW 32	14	280	200	19	16	10	12	33	26	200	110	4,14
11.0246781	AW 36	25,1	502	260	22	19	16	20	36	29	260	140	6,22
11.0246782	AW 45	30,8	616	340	26	22	25	32	45	-	340	180	12,82
11.0260723	AW 50	40	800	350	32	26	32	40	50	43	350	190	16,55
11.0271783	AW 56	64	1 277	400	-	32	32	40	56	-	400	200	27,01
11.0254786	AW 72	85	1 700	460	-	-	50	63	70	-	460	250	45,3

## Dimensions

