



VW maille de tête 3 & 4 brins

Informations du produit

Informations générales : Les mailles de tête VW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 3 brins et à 4 brins.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Longueur effective m | A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n° | Constitué de | e mm | t mm | w mm | Poids (kg) |
|------------|----------|---------------|----------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.021726 | VW 5 | 2,3 | 154 | 2,5 | AW 13 + 2 BW 10 | 154 | 110 | 60 | 0,52 |
| 11.0246797 | VW 6 | 4,2 | 189 | 5 | AW 18 + 2 BW 13 | 189 | 135 | 75 | 1,3 |
| 11.0246798 | VW 7/8 | 7,6 | 230 | 6 | AW 22 + 2 BW 16 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| 11.0246799 | VW 10 | 9,6 | 265 | 8 | AW 26 + 2 BW 20 | 265 | 180 | 100 | 3,82 |
| 11.0246800 | VW 13 | 14 | 315 | 10 | AW 32 + 2 BW 22 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| 11.0246801 | VW 16 | 21,2 | 400 | 16 | AW 36 + 2 BW 26 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| 11.0246802 | VW 19/20 | 34,1 | 500 | 32 | AW 50 + 2 BW 32 | 500 | 350 | 190 | 22,62 |
| 11.0246803 | VW 22 | 40 | 520 | 32 | AW 50 + 2 BW 36 | 520 | 350 | 190 | 24,54 |
| 11.0271787 | VW 26 | 56 | 570 | 32 | AW 56 + 2 BW 45 | 570 | 400 | 200 | 37,6 |
| 11.0254793 | VW 32 | 85 | 660 | 50 | AW 72 + 2 BW 50 | 660 | 460 | 250 | 66,6 |

Dimensions

