



## VMW maille de tête triple 3 & 4 brins

### Informations du produit

**Informations générales :** Les mailles de tête VMW sont conçues pour être utilisées dans des élingues à 3 brins et à 4 brins. Les dimensions intérieures de cette maille de tête sont plus grandes que celles d'un anneau VW. Elle convient donc pour une utilisation avec des crochets plus grands.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective m	Composé de	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	e mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0262075	VMW 6	4,2	214	MW 18 + 2 BW 13	6	8	214	160	95	1,43
11.0262076	VMW 7/8	6,6	240	MW 22 + 2 BW 16	10	12	240	170	105	2,46
11.0262078	VMW 10	10,1	275	MW 26 + 2 BW 20	10	12	275	190	110	4,01
11.0262080	VMW 13	15,7	345	MW 32 + 2 BW 22	12	16	345	230	130	7,1
11.0262082	VMW 16	21,2	415	MW 36 + 2 BW 26	20	25	415	275	150	11,3
11.0244238	VMW 19/20	34,1	500	MW 56 + 2 BW 32	50	63	500	350	250	28,3
11.0270814	VMW 22	40	520	MW 56 + 2 BW 36	50	63	520	350	250	30,22

## Dimensions

