



## LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcis

### Informations du produit

**Informations générales :** La maille de tête LXKW 4 s'utilise pour assembler une élingue à chaîne à 4 brins. Elle est équipée d'anneaux de couplage raccourcis XKW. Convient pour crochet de grue n° 25 selon DIN 15401.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380 °C.

**Norme:** EN 818-4

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective m	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	e mm	t mm	w mm	Poids (kg)
11.0287895	LXKW 4-6	3	478	25	32	23	478	340	180	4,38
11.0287896	LXKW 4-8	5,3	532	25	32	27	532	340	180	7,71
11.0287897	LXKW 4-10	8	584	25	32	33	584	340	180	12,88
11.0287898	LXKW 4-13	14	659	25	32	40	659	340	180	24,37
11.0287899	LXKW 4-16	21,2	713	25	32	40	713	340	180	34,53

## Dimensions

