



## WLHW crochet de sécurité à émerillon

### Informations du produit

**Informations générales :** Le crochet de sécurité à émerillon WLHW est conçu pour le montage d'élingues. Il se ferme et se verrouille automatiquement mais ne s'ouvre pas tant qu'une charge y est suspendue. En version standard, ce crochet ne pivote pas sous charge. Disponible avec roulement pour permettre le pivotement sous charge (WLHBW).

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-3

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective m	a mm	d2 mm	g mm	e mm	h mm	w mm	w1 mm	Poids (kg)
11.1645305	WLHW 5/6	1,4	161	17	12	28	161	20	35	36	1,2
11.1665753	WLHW 7/8	2,5	181	20	12	34	181	26	35	35	1,54
11.1665749	WLHW 10	4	218	29	16	45	218	30	41	40	2,14
11.1665750	WLHW 13	6,7	269	35	20	52	269	40	49	47	4,42
11.1665751	WLHW 16	10	319	41	24	60	319	50	60	60	7,34

## Dimensions

