



## WLHBW crochet de sécurité à émerillon

### Informations du produit

**Informations générales :** Le crochet de sécurité à émerillon WLHBW est conçu pour le montage d'élingues. Il se ferme et se verrouille automatiquement mais ne s'ouvre pas tant qu'une charge y est suspendue. Avec roulement pour permettre le pivotement sous charge.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-3

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur effective m	a mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	w mm	w2 mm	s max. mm	Poids (kg)
11.1645298	WLHBW 5/6	1,4	161	17	12	161	28	20	35	36	1	1,2
11.1665802	WLHBW 7/8	2,5	181	20	12	181	34	26	35	35	1	1,55
11.1665790	WLHBW 10	4	218	29	16	218	45	30	42	41	1	2,14
11.1665793	WLHBW 13	6,7	269	35	20	269	52	40	49	47	1,5	4,43
11.1665796	WLHBW 16	10	319	41	24	319	60	50	60	60	2	7,35

## Dimensions

