



KHSW crochet à chape avec linguet

Informations du produit

Informations générales : Les crochets à chape avec linguet KHSW sont conçus pour le montage d'élingues. Crochet pour utilisation générale, peut être monté directement sur la chaîne. Avec linguet de sécurité forgé.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.

Norme: EN 1677-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU Tonnes	Capacité d'arrimage kN	Longueur effective m	a mm	b mm	d mm	e mm	g1 mm	h mm	Poids (kg)
11.1117753	KHSW 5/6	1,4	28	69	15	66	7	69	19	20	0,2
11.114890	KHSW 7	1,9	38	95	19	90	9	95	26	28	0,6
11.1117754	KHSW 8	2,5	50	95	19	90	10	95	26	28	0,6
11.1117755	KHSW 10	4	80	109	25	108	12	109	31	35	1,1
11.1117756	KHSW 13	6,7	124	136	34	131	16	136	39	41	2
11.1117757	KHSW 16	10	200	155	37	153	20	155	45	49	3,48
11.1160548	KHSW 19/20	16	320	184	51	177	24	184	53	53	5
11.1160551	KHSW 22	19	360	214	52	196	27	214	62	62	9

Dimensions

