



Rebel mini antichute

Informations du produit

Informations générales:

Le système Rebel™ muni d'une sangle de retenue représente un progrès indéniable dans le domaine des dispositifs antichute à rappel automatique économiques (SRL). Les employeurs peuvent économiser en remplaçant les longes standard avec un Antichute à rappel automatique polyvalent et plus sûr de 11 pi (3.3m). La longueur de 11 pi permet d'améliorer la productivité des ouvriers ainsi que leur mobilité, doublant ainsi l'espace de travail procuré par une longe sans déconnexion. Le système Rebel™ offre le meilleur rapport poids-longueur en ce qui concerne les dispositifs antichute à rappel automatique disponibles sur le marché. Le carter robuste en aluminium et les composants de travail en acier inoxydable sont capables de résister à usage rude, tout en restant extrêmement légers. Notre sangle fine unique permet d'obtenir un système compact et facile à utiliser. Sa conception compacte intègre un carter lisse à coins arrondis pour plus de confort et une facilité d'utilisation accrue. La ligne de vie du dispositif antichute de rappel automatique s'allongera pour permettre à l'utilisateur de s'éloigner, puis s'enroulera automatiquement afin de lui permettre de se déplacer à vitesse normale, dans le périmètre de sécurité recommandé. En cas de chute, un frein à détecteur de vitesse s'activera pour arrêter la chute et réduire les forces qui s'exercent sur l'utilisateur à des niveaux sûrs.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 360

Longueur mètre	Type	Poids max. utilisateur kg	Boîtier	Mousqueton sur sangle	Poids bloc kg
2	3 100 422	140	plastic	2 x scaffold hook	2,6
3,3	3 100 424	140	plastic	swivel snap hook 16 kN gate	1,4
6	3 100 437	140	plastic	swivel snap hook 16 kN gate	1,5
2	3 100 419	140	plastic	scaffold hook	1,2