



Douille à embout SCS

Informations du produit

Informations générales : Un développement révolutionnaire du Fast Connector Socket. Ces sockets (douilles) possèdent le plus petit des diamètres disponibles tout en restant conforme à la norme EN. Ils sont conçus pour passer dans le plus petit espace d'un système de passage de câble.

Grâce à la conception unique (brevet déposé), les sockets peuvent être coulés sur place, un gain de temps considérable par rapport aux sockets martelés.

Disponible en version standard et anti-giratoire (SR).

Norme : EN 10204-2.1 Déclaration CE / EN 10204-3.1 certificat de matériau.

Finition: Peint en bleu ou version galvanisée.

Réf.	Code	Diamètre câble	Rupture min. T	Finition	Poids (kg)
10.10SCS902P	SCS 902 P	13-16	25	Peint	3,1
10.10SCS903P	SCS 903 P	16-19	40	Peint	4,8
10.10SCS904P	SCS 904 P	20-22	55	Peint	8
10.10SCS905P	SCS 905 P	23-26	75	Peint	12
10.10SCS906P	SCS 906 P	27-29	90	Peint	16
10.10SCS907P	SCS 907 P	30-32	125	Peint	23
10.10SCS908P	SCS 908 P	33-36	125	Peint	25

Dimensions

