



Moufle de grue 4 poulies SRB

Informations du produit

Informations générales :

- Les moufles de grue à moufflage peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles. Elles constituent un excellent choix lorsque le changement fréquent de poulies n'est pas nécessaire. Elles conviennent particulièrement lorsque la hauteur de levage est limitée.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Modèle raccourci pour permettre une hauteur de levage plus élevée.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

Matériau: Poulies en fer coulé à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

Plage de température d'utilisation: de -40 à +80°C.

Finition: C3M en jaune.

Note: Possibilité de fabrication sur mesure.

CMU Tonnes	Modèle	Dia. câble d'acier mm	Dimension du crochet	Poids (kg)
35	SRB 285 .16 .4 .35 .E	16	10	260
50	SRB 355 .19 .4 .50 .E	19	16	475
63	SRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	525
63	SRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	725
80	SRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	960
80	SRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	960
100	SRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	1 250
100	SRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	1 250
160	SRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	3 150
160	SRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	3 150