



## Moufle de grue 5 poulies SRB

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Les moufles de grue à mouflage peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles. Elles constituent un excellent choix lorsque le changement fréquent de poulies n'est pas nécessaire. Elles conviennent particulièrement lorsque la hauteur de levage est limitée.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Modèle raccourci pour permettre une hauteur de levage plus élevée.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

#### Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

**Matériau:** Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

**Plage de température d'utilisation:** de -40 à +80°C.

**Finition:** C3M en jaune.

**Note:** Possibilité de fabrication sur mesure.

| <b>CMU<br/>Tonnes</b> | <b>Modèle</b>          | <b>Dia. câble d'acier<br/>mm</b> | <b>Dimension du crochet</b> | <b>Poids<br/>(kg)</b> |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 50                    | SRB 355 .16 .5 .50 .E  | 16                               | 16                          | 500                   |
| 63                    | SRB 360 .19 .5 .63 .E  | 19                               | 16                          | 600                   |
| 80                    | SRB 360 .19 .5 .80 .E  | 19                               | 20                          | 820                   |
| 80                    | SRB 400 .19 .5 .80 .E  | 19                               | 20                          | 835                   |
| 80                    | SRB 400 .22 .5 .80 .E  | 22                               | 20                          | 835                   |
| 80                    | SRB 450 .22 .5 .80 .E  | 22                               | 20                          | 1 025                 |
| 100                   | SRB 450 .24 .5 .100 .E | 24                               | 25                          | 1 120                 |
| 100                   | SRB 450 .26 .5 .100 .E | 26                               | 25                          | 1 120                 |
| 125                   | SRB 528 .24 .5 .125 .E | 24                               | 32                          | 1 820                 |
| 125                   | SRB 528 .26 .5 .125 .E | 26                               | 32                          | 1 820                 |
| 125                   | SRB 528 .28 .5 .125 .E | 26                               | 32                          | 1 850                 |
| 160                   | SRB 528 .28 .5 .160 .E | 28                               | 40                          | 1 820                 |
| 200                   | SRB 670 .28 .5 .200 .E | 28                               | 50                          | 3 560                 |
| 200                   | SRB 670 .32 .5 .200 .E | 32                               | 50                          | 3 560                 |

## Dimensions

