



## Moufle de grue 2 poulies FRB

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Les mouflés de grue à mouflage facile et rapide peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Verrouillage du crochet sur 4 ou 8 points.
- Guides de mouflage pour mouflage rapide.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

#### Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

**Matériau:** Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

**Plage de température d'utilisation:** de -40 à +80°C.

**Finition:** C3M en jaune à rayures noires.

**Note:** Possibilité de fabrication sur mesure.

CMU Tonnes	Modèle	Dia. câble d'acier mm	Dimension du crochet	Poids (kg)
16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	6	105
16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	125

16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	125
20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	8	130
20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	8	130
20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	8	160
20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	265
29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	8	365
29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	365
32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	10	485
40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	12	590
40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	590
40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	12	590
50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	16	680
50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	680
63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	16	1 000
63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	1 000
63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	16	1 000
80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	20	1 065
80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1 065
100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2 240
100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2 240

## Dimensions

