



Tendeur TR oeil ovale / oeil

Informations du produit

Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Longueur int. corps mm | Filetage trapézoïdal | L min. mm | L max. mm. | A mm | J mm | K mm | L mm | Q mm | S mm | T mm | Poids (kg) |
|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.50410016023 | 1,6 | 167 | 22 x 5 | 400 | 567 | 240 | 16 | 26 | 58 | 23 | 22,5 | 20 | 2 |
| 11.50410020023 | 2 | 181 | 24 x 5 | 424 | 605 | 260 | 16 | 26 | 58 | 25 | 25 | 22 | 3 |
| 11.50410025023 | 2,5 | 215 | 28 x 5 | 475 | 690 | 280 | 20 | 32 | 72 | 27 | 27,5 | 25 | 5 |
| 11.50410031023 | 3,1 | 225 | 30 x 6 | 505 | 730 | 300 | 20 | 32 | 72 | 30 | 30 | 28 | 6 |
| 11.50410040023 | 4 | 232 | 32 x 6 | 552 | 784 | 320 | 25 | 40 | 94 | 33 | 32,5 | 30 | 7 |
| 11.50410050023 | 5 | 242 | 36 x 6 | 585 | 827 | 340 | 25 | 40 | 94 | 39 | 37,5 | 35 | 12 |
| 11.50410063023 | 6,3 | 270 | 44 x 7 | 665 | 935 | 380 | 30 | 45 | 108 | 42 | 42,5 | 40 | 17 |
| 11.50410080023 | 8 | 296 | 48 x 8 | 724 | 1 020 | 420 | 32 | 50 | 115 | 48 | 47,5 | 45 | 25 |
| 11.50410100023 | 10 | 306 | 52 x 8 | 790 | 1 096 | 460 | 36 | 60 | 125 | 52 | 55 | 50 | 34 |
| 11.50410126023 | 12,6 | 352 | 55 x 9 | 875 | 1 227 | 500 | 40 | 65 | 144 | 56 | 60 | 55 | 42 |
| 11.50410160023 | 16 | 366 | 65 x 10 | 965 | 1 331 | 540 | 45 | 70 | 163 | 65 | 65 | 60 | 54 |
| 11.50410200023 | 20 | 380 | 70 x 10 | 1 044 | 1 426 | 580 | 55 | 75 | 168 | 74 | 70 | 65 | 71 |
| 11.50410250023 | 25 | 402 | 75 x 10 | 1 119 | 1 521 | 620 | 60 | 80 | 192 | 78 | 75 | 70 | 82 |
| 11.50410315023 | 31,5 | 438 | 80 x 10 | 1 198 | 1 636 | 660 | 60 | 90 | 216 | 86 | 85 | 80 | 86 |

Dimensions

