



EZ Stop Expander 1245534 / 41 verbindingslijn

Productinformatie

Algemeen

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander schokdempende veiligheidslijnen maken gebruik van een innovatieve energie-absorberende technologie. Het assortiment omvat een reeks verbindings- en verankeringsopties met innovatieve valstoplijnoplossingen voor een breed scala aan behoeften van eindgebruikers.

EZ-Stop™ schokdempende veiligheidslijnen van 3M™ DBI-SALA® maken gebruik van een innovatieve energie-absorberende technologie. Ons EZ-Stop Expander assortiment omvat een breed scala aan opties voor verankerung en het zekeren van het lichaam zodat er een valstoplijnoplossing is die in de behoefte van elke eindgebruiker voorziet

Eigenschappen:

- Gebruik de 3M™ DBI-SALA® EZ-stop™ Expander schokdempende valbeveiligingslijn met een 3M valstopharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem.
- Elastische webbing verkort de lengte van de veiligheidslijn in ontspannen toestand waardoor struikel- of strikgevaar wordt beperkt.
- Compact en lichtgewicht schokpakketontwerp
- Volledig afgedekte identificatielabels voor identificatie en inspectie op de lange termijn
- Lichtgewicht aluminium automatische Twist Lock karabijnhaak voor eenvoudig en veilig zekeren van het lichaam
- Lichtgewicht aluminium automatische Twist Lock karabijnhaken of steigerhaakkoppeling met een opening van 60 mm als verankeringskoppelingen
- Nylon reflectorstrips zorgen voor een betere zichtbaarheid bij werken bij weinig licht
- Dubbele lijn

Norm: EN-355.

Karabiner aan uiteinde van band: 1 of 2 x aluminium steigerhaak.

Karabiner aan harnaszijde: Twistlock karabiner.

Max. gewicht gebruiker: 130 kg.

Lengte: 1 of 2 x 2,0 m.

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: - 35°C tot +57°C

Norm: EN 355

Lengte m	Type	Max. gewicht gebruiker kg	Ref.
2	Twin-tailed	130	1.245.534
2	Single	130	1.245.541