



## EZ Stop Expander 1245534 / 41 verbindingslijn

### Productinformatie

#### Algemeen

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander schokdempende veiligheidslijnen maken gebruik van een innovatieve energie-absorberende technologie. Het assortiment omvat een reeks verbindings- en verankeringsopties met innovatieve valstoplijnoplossingen voor een breed scala aan behoeften van eindgebruikers.

EZ-Stop™ schokdempende veiligheidslijnen van 3M™ DBI-SALA® maken gebruik van een innovatieve energie-absorberende technologie. Ons EZ-Stop Expander assortiment omvat een breed scala aan opties voor verankerung en het zekeren van het lichaam zodat er een valstoplijnoplossing is die in de behoefte van elke eindgebruiker voorzien

#### Eigenschappen:

- Gebruik de 3M™ DBI-SALA® EZ-stop™ Expander schokdempende valbeveiligingslijn met een 3M valstopharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem.
- Elastische webbing verkort de lengte van de veiligheidslijn in ontspannen toestand waardoor struikel- of strikgevaar wordt beperkt.
- Compact en lichtgewicht schokpakketontwerp
- Volledig afgedekte identificatielabels voor identificatie en inspectie op de lange termijn
- Lichtgewicht aluminium automatische Twist Lock karabijnhaak voor eenvoudig en veilig zekeren van het lichaam
- Lichtgewicht aluminium automatische Twist Lock karabijnhaken of steigerhaakkoppeling met een opening van 60 mm als verankeringskoppelingen
- Nylon reflectorstrips zorgen voor een betere zichtbaarheid bij werken bij weinig licht
- Dubbele lijn

**Norm:** EN-355.

**Karabiner aan uiteinde van band:** 1 of 2 x sluminium steigerhaak.

**Karabiner aan harnaszijde:** Twistlock karabiner.

**Max. gewicht gebruiker:** 130 kg.

**Lengte:** 1 of 2 x 2,0 m.

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** - 35°C tot +57°C

**Norm:** EN 355

<b>Lengte m</b>	<b>Type</b>	<b>Max. gewicht gebruiker kg</b>	<b>Ref.</b>
2	Twin-tailed	130	1.245.534
2	Single	130	1.245.541