



## Loop 35 kN Geel ankersling

### Productinformatie

**Algemeen:** Ankersling, met versterking tegen slijtage. Getest op scherpe randen.

**Lengten:** meerdere lengten, van 0,4 - 2,0 mtr; zie tabel.

**Normen:** EN 354, EN 566, EN 795-B.

**Max. aantal gebruikers:** 1.

**Karabijnhaak:** geen.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -35 °C tot 45 °C

**Afwerking:** geel.

**Norm:** EN 354, EN 566, EN 795-B

<b>Artikelnr.</b>	<b>Dia. mm</b>	<b>Minimale breekkracht kN</b>	<b>Max. aantal personen</b>	<b>Lengte</b>	<b>Kleur</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
19.04L-0010-GE-0,4	25	35	1	0,4	Geel	0,06
19.04L-0010-GE-0,6	25	35	1	0,6	Geel	0,09
19.04L-0010-GE-0,8	25	35	1	0,8	Geel	0,11
19.04L-0010-GE-1	25	35	1	1	Geel	0,14
19.04L-0010-GE-1,2	25	35	1	1,2	Geel	0,16
19.04L-0010-GE-1,5	25	35	1	1,5	Geel	0,2
19.04L-0010-GE-1,8	25	35	1	1,8	Geel	0,23
19.04L-0010-GE-2	25	35	1	2	Geel	0,26
19.04L-0010-GE-4	25	35	1	4	Geel	0,51