



VSW topschalm 2- en 4-sprong

Productinformatie

Algemeen

Deze topschalm is ontworpen voor het moeiteloos maken van 2- en 4-benige kettingsamenstellingen.

Het afgeplatte deel van de overgangsschakels biedt extra, universele verbindingsmogelijkheden.

Extra grote ringen maken deze topschalm de perfecte partner voor kraanhaken volgens DIN 15401 tot nr. 40 en volgens DIN 15402 tot nr. 50.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Ketting 2-sprong	Ketting 3-4 sprong	Enkele haak DIN 15401	Dubbele haak DIN 15402 N°	d	e	s	t	w	Gewicht (kg)
							mm	mm	mm	mm	mm	
11.029314	VSW 2-10 / 4-8	5,6	10	8	40	50	30	515	24	430	220	8,16
11.029315	VSW 2-13 / 4-10	9,5	13	10	40	50	33	515	26	430	220	9,66
11.029317	VSW 2-16 / 4-13	14	16	13	40	50	36	545	29	430	220	12,32
11.029319	VSW 2-19/20 / 4-16	21,2	19/20	16	40	50	45	570	-	430	220	19,54

Maattekening

