



DIN 6899(B) kabelkous

Productinformatie

Algemeen: Kabelkous DIN 6899(B)

Norm: Volgens DIN 6899 (B)

Materiaal: Zacht staal.

Markering: Volgens norm

Afwerking: Verzinkt

Norm: DIN 6899B

| Artikelnr. | Rope Ø range mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Gewicht (kg) |
|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| - | 2,5 | 3 | 22 | 19 | 12 | 1,6 | 6 | 0,6 |
| - | 3,5 | 4 | 26 | 21 | 13 | 1,6 | 7 | 0,7 |
| 10.25B6899050 | 4 | 5 | 32 | 23 | 14 | 1,9 | 8 | 0,9 |
| 10.25B6899060 | 5 | 6 | 38 | 25 | 16 | 2,4 | 10 | 1,8 |
| 10.25B6899070 | 6 | 7 | 44 | 28 | 18 | 2,4 | 11 | 1,9 |
| 10.25B6899080 | 7 | 8 | 51 | 32 | 20 | 2,8 | 12 | 2,7 |
| 10.25B6899100 | 9 | 10 | 57 | 38 | 24 | 3,1 | 14 | 4,1 |
| 10.25B6899120 | 11 | 12 | 64 | 45 | 28 | 3,3 | 17 | 6,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|------|----|-------|
| 10.309140009 | 13 | 13 | 70 | 48 | 30 | 3,3 | 18 | 7,6 |
| 10.25B6899014 | 13 | 14 | 76 | 51 | 32 | 3,7 | 19 | 9,2 |
| 10.25B6899160 | 15 | 16 | 83 | 58 | 36 | 3,8 | 22 | 16,4 |
| 10.25B6899180 | 16 | 17 | 89 | 61 | 38 | 4,7 | 25 | 19 |
| - | 17 | 18 | 95 | 64 | 40 | 4,7 | 26 | 20,3 |
| 10.25B6899200 | 18 | 20 | 102 | 72 | 45 | 5,7 | 28 | 27,3 |
| 10.25B6899220 | 20 | 22 | 114 | 80 | 50 | 5,7 | 30 | 28,6 |
| 10.25B6899240 | 22 | 24 | 127 | 90 | 56 | 6,5 | 34 | 44,8 |
| 10.25B6899260 | 24 | 26 | 140 | 99 | 62 | 6,8 | 36 | 57,7 |
| 10.25B6899280 | 26 | 28 | 152 | 112 | 70 | 8 | 38 | 72 |
| 10.25B6899300 | 28 | 30 | 165 | 120 | 75 | 8 | 42 | 104 |
| - | 30 | 32 | 178 | 128 | 80 | 8 | 44 | 115 |
| - | 32 | 34 | 203 | 152 | 95 | 8,5 | 46 | 153 |
| - | 34 | 36 | 216 | 160 | 100 | 8,5 | 48 | 176 |
| - | 36 | 38 | 229 | 176 | 110 | 8,5 | 50 | 195 |
| - | 38 | 40 | 241 | 184 | 115 | 10,5 | 56 | 292 |
| - | 40 | 42 | 254 | 192 | 120 | 10,5 | 58 | 320 |
| - | 42 | 45 | 305 | 240 | 150 | 10,5 | - | 364 |
| - | 47 | 50 | 360 | 265 | 160 | 12 | - | 535 |
| - | 57 | 60 | 380 | 275 | 170 | 12 | - | 790 |
| - | 63 | 65 | 420 | 300 | 180 | 13 | - | 830 |
| - | 72 | 75 | 460 | 350 | 200 | 15 | - | 1.200 |
| - | 87 | 90 | 500 | 370 | 210 | 18 | - | 2.600 |

Maattekening

