



G-4161 Harpsluiting BB Green Pin

Productinformatie

Algemeen: Harpsluiting borstbout Green Pin G-4161

Norm: EN 13889 en voldoet aan de normen van de Amerikaanse federale specificaties RR-C-271 Type IVA Klasse 3A.

Certificering: Dit product kan zonder extra kosten worden geleverd met een fabriekscertificaat, 3.1 materiaal certificaat, leverancierscertificaat, conformiteitssverklaring en alle sluitingen vanaf 2T kunnen worden geleverd met een DNV 2.7-1 certificaat.

Materiaal: : Beugel en bout hoogwaardig staal, sterkteklasse 6, gekoeld en gehard.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C tot +200°C

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Norm: EN 13889

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

Artikelnr.	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Gewicht (kg)
11.31GPGHBB05	0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02
11.31GPGHBB06	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
11.31GPGHBB08	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,1
11.31GPGHBB10	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
11.31GPGHBB11	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
11.31GPGHBB13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36
11.31GPGHBB16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
11.31GPGHBB19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
11.31GPGHBB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,5
11.31GPGHBB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
11.31GPGHBB28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
11.31GPGHBB32	12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
11.31GPGHBB35	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
11.31GPGHBB38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
11.31GPGHBB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
11.31GPGHBB50	35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
11.31GPGHBB57	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
11.31GPGHBB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,6

Maattekening

