



G-4163 Harpsluiting MB Green Pin

Productinformatie

Algemeen: Harpsluiting moerbout Green Pin G-4163.

Norm: EN 13889 en voldoet aan de normen van de Amerikaanse federale specificaties RR-C-271 Type IVA Klasse 3A

Certificering: Dit product kan zonder extra kosten worden geleverd met een fabriekscertificaat, 3.1 materiaal certificaat, leverancierscertificaat, conformiteitssverklaring en alle sluitingen vanaf 2T kunnen worden geleverd met een DNV 2.7-1 certificaat.

Materiaal: Beugel en bout hoogwaardig staal, sterkteklasse 6, gekoeld en gehard.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C tot +200°C

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Norm: EN 13889

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

Artikelnr.	WLL ton ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Gewicht (kg)
11.31GPGHMB06	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
11.31GPGHMB08	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
11.31GPGHMB10	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
11.31GPGHMB11	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
11.31GPGHMB13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
11.31GPGHMB16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
11.31GPGHMB19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
11.31GPGHMB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
11.31GPGHMB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
11.31GPGHMB28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
11.31GPGHMB32	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
11.31GPGHMB35	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
11.31GPGHMB38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
11.31GPGHMB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
11.31GPGHMB50	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
11.31GPGHMB57	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
11.31GPGHMB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
11.31GPGHMB75	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

Maattekening

