



G-4151 D-sluiting BB Green Pin

Productinformatie

Algemeen: D-sluiting borstbout Green Pin G-4151

Norm: EN 13889

Certificering: Dit product kan zonder extra kosten worden geleverd met een fabriekscertificaat, 3.1 materiaal certificaat, leverancierscertificaat, conformiteitssverklaring en alle sluitingen vanaf 2T kunnen worden geleverd met een DNV 2.7-1 certificaat.

Materiaal: Beugel en bout hoogwaardig staal, sterkteklasse 6, gekoeld en gehard.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C tot + 200°C

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Norm: EN 13889

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

Artikelnr.	WLL ton ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Gewicht (kg)
11.30GPGDDB05	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
11.30GPGDDB06	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
11.30GPGDDB08	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
11.30GPGDDB10	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
11.30GPGDDB11	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
11.30GPGDDB13	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
11.30GPGDDB16	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
11.30GPGDDB19	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
11.30GPGDDB22	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
11.30GPGDDB25	8,5	25	28	59,5	25	43	85	154	137	2,08
11.30GPGDDB28	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
11.30GPGDDB32	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
11.30GPGDDB35	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
11.30GPGDDB38	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
11.30GPGDDB45	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
11.30GPGDDB50	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
11.30GPGDDB57	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
11.30GPGDDB65	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

Maattekening

