



G-6312 spanschroef haak-haak

Productinformatie

Norm: Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

Certificering: Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045

Markering: CE

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Opname inch	a"	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht (kg)
11.51SSGP HH1006	0,54	3/8	6	3/8	278	415	13	16	15	42	0,53
11.51SSGP HH1212	0,68	1/2	12	1/2	456	739	13	19	16	47	1,34
11.51SSGP HH1206	1	1/2	6	1/2	305	434	16	22	16	48	0,93
11.51SSGP HH1209	1	1/2	9	1/2	380	587	16	22	16	47	1,16
11.51SSGP HH1909	1,36	3/4	9	3/4	468	664	20	27	24	78	2,49
11.51SSGP HH1606	1,59	5/8	6	5/8	356	479	16	23	21	67	1,4
11.51SSGP HH1612	1,59	5/8	12	5/8	507	784	16	23	21	66	1,79
11.51SSGP HH1609	1,59	5/8	9	5/8	431	632	20	24	21	66	1,96
11.51SSGP HH2518	2,27	1	18	1	778	1.191	26	35	31	106	6,5
11.51SSGP HH2524	2,27	1	24	1	928	1.495	26	35	31	105	8,13
11.51SSGP HH1906	2,36	3/4	6	3/4	393	511	22	27	24	78	2,04
11.51SSGP HH1912	2,36	3/4	12	3/4	544	816	22	27	24	78	3,27
11.51SSGP HH2506	4,54	1	6	1	479	586	26	35	31	109	4,23
11.51SSGP HH2512	4,54	1	12	1	625	886	26	35	31	106	6,64

Maattekening

