



## G-6314 spanschroef oog-haak

### Productinformatie

**Norm:** Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

**Certificering:** Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

**Materiaal:** Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045

**Markering:** CE

**Afwerking:** Thermisch verzinkt.

**Veiligheidsfactor:** 5:1

| Artikelnr.      | WLL ton ton | Draad | Opname inch | b mm | c mm  | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|-------------|-------|-------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 11.51SSGPHO1006 | 0,54        | 3/8   | 6           | 285  | 422   | 13   | 16   | 15   | 10   | 13   | 29   | 49   | 0,47         |
| 11.51SSGPHO1212 | 0,68        | 1/2   | 12          | 466  | 750   | 13   | 19   | 16   | 12   | 18   | 36   | 57   | 1,28         |
| 11.51SSGPHO1206 | 1           | 1/2   | 6           | 315  | 445   | 16   | 22   | 16   | 12   | 18   | 36   | 58   | 0,82         |
| 11.51SSGPHO1209 | 1           | 1/2   | 9           | 390  | 598   | 16   | 22   | 16   | 12   | 18   | 36   | 57   | 1,06         |
| 11.51SSGPHO1606 | 1,02        | 5/8   | 6           | 368  | 491   | 16   | 23   | 21   | 14   | 21   | 45   | 79   | 1,31         |
| 11.51SSGPHO1612 | 1,02        | 5/8   | 12          | 519  | 796   | 16   | 23   | 21   | 14   | 21   | 45   | 78   | 1,71         |
| 11.51SSGPHO1909 | 1,36        | 3/4   | 9           | 479  | 675   | 20   | 27   | 24   | 17   | 26   | 54   | 89   | 4,49         |
| 11.51SSGPHO1609 | 1,59        | 5/8   | 9           | 443  | 644   | 20   | 24   | 21   | 14   | 21   | 45   | 78   | 1,56         |
| 11.51SSGPHO1906 | 2,27        | 1     | 6           | 488  | 595   | 26   | 35   | 31   | 24   | 36   | 75   | 118  | 3,87         |
| 11.51SSGPHO1918 | 2,27        | 1     | 18          | 789  | 1.202 | 26   | 35   | 31   | 24   | 36   | 75   | 117  | 6            |
| 11.51SSGPHO2512 | 2,27        | 1     | 24          | 939  | 1.506 | 26   | 35   | 31   | 24   | 36   | 75   | 116  | 7,52         |
| 11.51SSGPHO2506 | 2,36        | 3/4   | 6           | 403  | 521   | 22   | 27   | 24   | 17   | 26   | 54   | 89   | 2,04         |
| 11.51SSGPHO2518 | 2,36        | 3/4   | 12          | 554  | 827   | 22   | 27   | 24   | 17   | 26   | 54   | 88   | 2,3          |
| 11.51SSGPHO2524 | 2,36        | 3/4   | 18          | 707  | 1.133 | 22   | 27   | 24   | 17   | 26   | 54   | 89   | 2,85         |
| 11.51SSGPHO1912 | 4,54        | 1     | 12          | 636  | 897   | 26   | 35   | 31   | 24   | 36   | 75   | 117  | 5,09         |

## Maattekening

