



G-6343 gesloten spanschroef gaffel-gaffel

Productinformatie

Materiaal: Zacht staal

Markering: CE

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Opmerking: Uiteinden van de 6 en 8 mm spanschroeven zijn thermisch verzinkt.

Veiligheidsfactor: 5:1

| Artikelnr. | WLL ton | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 11.50SSGHGG0600 | 0,2 | 6 | 100 | 170 | 250 | 5 | 16 | 7 | 20 | 13 | 0,16 |
| 11.50SSGHGG0800 | 0,32 | 8 | 108 | 199 | 279 | 6 | 22 | 9 | 24 | 14 | 0,27 |
| 11.50SSGHGG1000 | 0,5 | 10 | 125 | 222 | 312 | 8 | 22 | 10,5 | 28 | 19 | 0,45 |
| 11.50SSGHGG1200 | 0,7 | 12 | 195 | 315 | 470 | 10 | 27 | 13 | 34 | 23 | 0,85 |
| 11.50SSGHGG1600 | 1,2 | 16 | 230 | 388 | 568 | 12 | 33 | 18 | 42 | 29 | 1,57 |
| 11.50SSGHGG1900 | 1,5 | 20 | 270 | 449 | 654 | 16 | 38 | 20 | 51 | 33 | 2,67 |
| 11.50SSGHGG2200 | 2,2 | 22 | 295 | 490 | 715 | 20 | 45 | 25 | 55 | 38 | 3,68 |
| 11.50SSGHGG2500 | 3,2 | 24 | 325 | 538 | 793 | 22 | 52 | 30 | 70 | 46 | 5,3 |
| 11.50SSGHGG3200 | 4,8 | 33 | 370 | 680 | 965 | 30 | 70 | 38 | 82 | 60 | 12 |
| 11.50SSGHGG3800 | 6 | 39 | 400 | 707 | 1.002 | 33 | 70 | 45 | 85 | 76 | 14,2 |
| - | 8,5 | 45 | 400 | 761 | 1.011 | 39 | 86 | 50 | 94 | 85 | 20,8 |
| 11.50SSGHGG5000 | 11 | 48 | 400 | 780 | 1.005 | 45 | 97 | 58 | 98 | 92 | 24 |

Maattekening

