



Verlinde Elektrische bandtaket BH

Productinformatie

Elektrische bandtaket voor lasten van 500 t/m 5000 kg.

Afgestemd op de behoeften van haar klanten, heeft VERLINDE deze bandtaket ontworpen voor toepassingen in een breed scala van sectoren, zoals bijvoorbeeld de voedings-industrie, chemische-industrie en de precisie-industrie. Kortom voor elke omgeving waar hygiëne en veiligheid van het grootste belang zijn om de kwaliteit van de productie te waarborgen.

Ook versies verkrijgbaar met RVS of Verinkte elementen voor toepassingen in omgevingen met een hoge relatieve luchtvochtigheid en EX - ATEX versies.

Standaard uitgevoerd met:

- Aangebouwde elektrische loopkat met variabele snelheid 5 - 20 m/min.
- Dyneema hijsband met hoge treksterkte en hoge veiligheid factor. Dankzij het ontwerp eenvoudig en snel te vervangen.
- 2 hijsnelheden.
- Band-geleider: verbeterde veiligheidsvoorziening tegen zijdelingse belasting en draaien van de band tijdens het hijsen.
- Hijs- en controle functies die voldoen aan IEC 34.1 / IEC 34.2, IP 55 bescherming en isolatie klasse.
- Gesloten, stille en gesealde precisie versnelling
- Verstelbare eindafslagen hoog/laag
- Overlastbeveiliging
- Drukknop bedieningskast met kabel (hijshoogte - 0,5mtr)

Optioneel:

- Aangebouwde loopkat: 4 types afhankelijk van WLL (manueel of motorisch)
- afwijkende balkbreedtes.
- Hogere rij-snelheden.
- Urenteller.
- Draadloze afstandbediening.
- Extra afslagpunt voor katrijden.
- Getropicaliceerde katrij- en hijsmotoren.
- Loopkat gemonteerd op draaistel.
- Afwijkende voltages.
- Totale anti-corrosie bescherming*.
- RVS haak en onderblok**.
- Protectie tegen regen.
- Explosievrije uitvoering (Ex).

*behalve type BH5.

**Alleen tot lasten van 2.5 T. 3.2 T en 5 T rvs haak en gevefd onderblok.

Markering: CE

| Code | WLL ton | Hijshoogte m | Hijssnelheid m/min. | Parten # | FEM-klasse | C mm |
|------------|---------|-----------------|------------------------|-------------|------------|---------|
| BH202R3-ET | 0,5 | 9 | 20 / 3.3 | 2 | 1Bm | 390 |
| BH203R5-ET | 0,5 | 6 | 13 / 2 | 3 | 2m | 435 |
| BH202L5-ET | 0,63 | 9 | 10 / 1.6 | 2 | 2m | 390 |
| BH203R4-ET | 0,63 | 6 | 13 / 2 | 3 | 1Am | 435 |
| BH202L4-ET | 0,8 | 9 | 10 / 1.6 | 2 | 1Am | 390 |
| BH203R3-ET | 0,8 | 6 | 13 / 2 | 3 | 1Bm | 435 |
| BH202L3-ET | 1 | 9 | 10 / 1.6 | 2 | 1Bm | 390 |
| BH203L5-ET | 1 | 6 | 6.5 / 1 | 3 | 2m | 435 |
| BH203L4-ET | 1,25 | 6 | 6.5 / 1 | 3 | 1Am | 435 |
| BH204L5-ET | 1,25 | 4,5 | 5 / 0.8 | 4 | 2m | 400 |
| BH203L3-ET | 1,6 | 6 | 6.5 / 1 | 3 | 1Bm | 435 |
| BH204L4-ET | 1,6 | 4,5 | 5 / 0.8 | 4 | 1Am | 400 |
| BH204L3-ET | 2 | 4,5 | 5 / 0.8 | 4 | 1Bm | 400 |
| BH522R4-ET | 2,5 | 5,2 | 3.8 / 0.6 | 2 x 2 | 2m | request |
| BH522R3-ET | 3,2 | 8,2 | 5.9 / 0.9 | 2 x 2 | 1Bm | request |
| BH524L5-ET | 4 | 5,9 | 3.8 / 0.6 | 2 x 4 | 2m | request |
| BH524L4-ET | 5 | 5,9 | 3.8 / 0.6 | 2 x 4 | 1Am | request |

Maattekening

