



## Verlinde duwloopkat CHD | manueel

### Productinformatie

#### Algemeen:

CHD handverduwbare loopkatten WLL 250 t/m 10.000 KG.

#### Kenmerken:

- Aan de CHD kan elk hijstoestel gehangen worden dat voorzien is van een ophanghaak.
- De loopkat wordt bediend door de last te duwen
- Wordt klaar voor montage geleverd in een individueel verpakt doos.
- Gemakkelijk in te stellen flensbreedtes tot 300 mm.
- Loopkat wangen van heavy duty hoogwaardig staal.
- Afwerking zijplaten : Donkergrijze poederlak RAL7021, dikte 70 µ.
- Loopwielen van bewerkt staal voor een regelmatige beweging.
- Loopwielen compatibel met alle profieltypes in I en H.
- De kogellagers van de wielen zijn waterdicht en onderhoudsvrij.
- loopkat vzw wielbreuksteunen en rubberen buffers.
- V.z.v. serienummer op het frame.

#### Optioneel:

- EX versie met ATEX markering.
- Grotere balkbreedtes op aanvraag.

**Materiaal:** Zijplaten + Traverse Staal E24, Loopwielen Staal Ft25

**Markering:** CE

**Afwerking:** Zijplaten: High duty powder paint RAL 7021.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

| WLL ton<br>ton | Flensbreedte | Type         | min. radius<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0,25           | 50-202       | 250 KG - A   | 1.000             | 3,5             |
| 0,5            | 50-202       | 500 KG - A   | 1.000             | 8               |
| 0,5            | 188-310      | 500 KG - B   | 1.000             | 10              |
| 1              | 65-202       | 1000 KG - A  | 1.500             | 12              |
| 1              | 188-310      | 1000 KG - B  | 1.500             | 14              |
| 2              | 88-202       | 2000 KG - A  | 2.000             | 20              |
| 2              | 188-310      | 2000 KG - B  | 2.000             | 22              |
| 3              | 100-202      | 3000 KG - A  | 2.000             | 38              |
| 3              | 188-310      | 3000 KG - B  | 2.000             | 40              |
| 5              | 114-202      | 5000 KG - A  | 3.000             | 59              |
| 5              | 188-310      | 5000 KG - B  | 3.000             | 61              |
| 7,5            | 124-202      | 7500 KG - A  | 3.000             | 100             |
| 7,5            | 188-310      | 7500 KG - B  | 3.000             | 103             |
| 10             | 124-202      | 10000 KG - A | 3.000             | 116             |
| 10             | 188-310      | 10000 KG - B | 3.000             | 119             |

## Maattekening

