



VSIII handkettingtakel

Productinformatie

Algemeen:

- Capaciteit 250 - 5000kg
- De vernieuwde standaard kettingtakel van Yale. De verbeterde kettinggeleiding voorkomt dat de handketting blokkeert en garandeert een probleemloze werking. Kwalitatief hoogwaardiger lagers, overbrenging en kettinggeleider zorgen voor probleemloos hijsen.
- De benodigde handkracht is geoptimaliseerd voor een makkelijke bediening.

Eigenschappen:

- Verhoogde stabiliteit door sterke bouten tussen de zijplaten, behuizing en de versterkte kettinggeleider.
- Soepele werking van de lastketting.
- Lange levensduur dankzij hoogwaardige lagers.
- Verzinkt en geel gechromateerde onderdelen voor een verhoogde bescherming tegen corrosie.
- Standaard verzinkte hijsketting.

Opties:

- Overlastbeveiliging.
- Kettingzak.

Waarschuwing: Yale kettingtakels en loopkatten zijn niet geschikt voor het vervoer van personen.

WLL ton ton	Hijshoogte m	Type	Parten #	Ketting dxp mm	Trekkracht bij WLL daN	EAN-N° 4025092*	Hijs per 1m handketting mm	Gewicht (kg)
0,25	1	VSIII 0,25/1	1	4 x 12	20	*665322	50	3,9
0,5	1	VSIII 0,5/1	1	5 x 15	21	*949545	26	9
1	1	VSIII 1,0/1	1	6 x 18	24	*949927	24	11,5
1,5	1	VSIII 1,5/1	1	8 x 24	30	*593854	17	17,5
2	1	VSIII 2,0/2	2	6 x 18	29	*949941	15	17,3
2	1	VSIII 2,0/1	1	8 x 24	32	*949934	19	19
3	1	VSIII 3,0/2	2	8 x 24	37	*949965	10	27
3	1	VSIII 3,0/1	1	10 x 30	40	*949958	12	31
5	1	VSIII 5,0/2	2	10 x 30	41	*949972	8	43

Maattekening

