



## Yalelift IT handkettingtakel met kat

### Productinformatie

#### Algemeen:

Capaciteit 500 - 20.000kg

De combinatie van de Yalelift 360 met een aangebouwde loopkat zorgt voor nog meer mogelijkheden.

#### Eigenschappen:

- Alle toestelen tot en met 3000kg zijn voorzien van een enkel kettingpart en de verloren hoogte is verder verminderd. Ideaal voor toepassing met lage plafonds of weinig ruimte.
- De loopkat kan op een makkelijk manier staploos aangepast worden aan het profiel.
- Loopkatten tot en met 5 ton zijn beschikbaar in twee bereiken. Bereik A voor flensbreedtes tot 180mm is standaard en is geschikt voor ca. 80% van alle toepassingen. Aanpassing naar bereik B voor flenzen tot 300mm is makkelijk realiseerbaar.
- De lookatwielen zijn geschikt voor een max. profielhelling van 14% (DIN 1025 - deel 1). De lagers zorgen voor perfecte roleigenschappen.
- Anti-val en anti-kantel voorzieningen zijn standaard.

#### Opties:

- Overlastbeveiliging.
- Kettingzak.
- Rubber buffers.
- Corrosiebestendige uitvoering.
- Vergrendeling om de kat te fixeren in een bepaalde positie (bijv. parkeerpositie op schepen). Beschikbaar voor een capaciteit tot en met 5000 kg.
- Explosievrije uitvoering.

**Waarschuwing:** Yale kettingtakels en loopkatten zijn niet geschikt voor het vervoer van personen.

| WLL ton | Maat | Hijshoogte m | Aantal parten | Flensbreedte | Type         | min. radius mm |
|---------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 0,5     | A    | 3            | 1             | 50-180       | YLIT 500     | 900            |
| 0,5     | B    | 3            | 1             | 180-300      | YLIT 500     | 900            |
| 1       | A    | 3            | 1             | 50-180       | YLIT 1000    | 900            |
| 1       | B    | 3            | 1             | 180-300      | YLIT 1000    | 900            |
| 2       | A    | 3            | 1             | 58-180       | YLIT 2000    | 1.150          |
| 2       | B    | 3            | 1             | 180-300      | YLIT 2000    | 1.150          |
| 3       | A    | 3            | 1             | 74-180       | YLIT 3000    | 1.500          |
| 3       | B    | 3            | 1             | 180-300      | YLIT 3000    | 1.400          |
| 5       | A    | 3            | 2             | 98-180       | YLIT 5000    | 2.000          |
| 5       | B    | 3            | 2             | 180-300      | YLIT 5000    | 1.800          |
| 10      | B    | 3            | 3             | 125-310      | YLIT 10000   | 1.800          |
| 20      | B    | 3            | 6             | 180-310      | YLIT 20000 1 | 9.500          |

## Maattekening

