



Yalelift LH handkettingtakel met kat

Productinformatie

Algemeen:

Capaciteit 500 - 10.000kg

De Yalelift LH is een verdere ontwikkeling van de Yalelift IT met een extra verlaagde verloren hoogte.

- De loopkatten zijn identiek aan deze van de IT-serie.
- Alle toestelen tot en met 3000kg zijn voorzien van een enkel kettingpart.
- De loopkat kan op een makkelijk manier staploos aangepast worden aan het profiel.
- Loopkatten tot en met 5 ton zijn beschikbaar in twee bereiken. Bereik A voor flensbreedtes tot 180mm is standaard en is geschikt voor ca. 80% van alle toepassingen. Aanpassing naar bereik B voor flenzen tot 300mm is makkelijk realiseerbaar.
- De lookatwielen zijn geschikt voor een max. profielhelling van 14% (DIN 1025 - deel 1). De lagers zorgen voor perfecte roleigenschappen.
- Anti-val en anti-kantel voorzieningen zijn standaard.

Opties:

- Overlastbeveiliging.
- Kettingzak.
- Rubber buffers.
- Corrosiebestendige uitvoering.
- Vergrendeling om de kat te fixeren in een bepaalde positie (bijv. parkeerpositie op schepen). Beschikbaar voor een capaciteit tot en met 5000 kg.
- Explosievrije uitvoering.

Eigenschappen: Een speciaal ontwikkeld kettinggeleidingsstelsel zorgt ervoor dat de haakblok vrijwel tot tegen de flens kan getrokken worden.

Waarschuwing: Yale kettingtakels en loopkatten zijn niet geschikt voor het vervoer van personen.

| WLL ton | Maat | Hijshoogte m | Aantal parten | Flensbreedte | Type | min. radius mm |
|---------|------|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 0,5 | A | 3 | 1 | 60-180 | YLLH 500 | 900 |
| 0,5 | B | 3 | 1 | 180-300 | YLLH 500 | 900 |
| 1 | A | 3 | 1 | 70-180 | YLLH 1000 | 900 |
| 1 | B | 3 | 1 | 180-300 | YLLH 1000 | 900 |
| 2 | A | 3 | 1 | 82-180 | YLLH 2000 | 1.150 |
| 2 | B | 3 | 1 | 180-300 | YLLH 2000 | 1.150 |
| 3 | A | 3 | 1 | 100-180 | YLLH 3000 | 1.500 |
| 3 | B | 3 | 1 | 180-300 | YLLH 3000 | 1.400 |
| 5 | A | 3 | 2 | 110-180 | YLLH 5000 | 200 |
| 5 | B | 3 | 2 | 180-300 | YLLH 5000 | 1.800 |
| 10 | A | 3 | 3 | 125-210 | YLLH 10000 | 1.800 |
| 10 | B | 3 | 3 | 190-310 | YLLH 10000 | 1.800 |

Maattekening

