



## Stellingladders, inhangladders voor stellingen

### Productinformatie

**Algemeen:** De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor het veilig beklimmen van stellingen en kan op de gewenste hoogte worden gemaakt. Bij evt. bestelling de loodrechte hoogte van vloer tot bovenkant rail vermelden.

#### Kenmerken en voordelen:

- De stellingladders hebben twee haken voor bevestiging aan de geleiderail
- Twee extra parkeerhaken om de ladder loodrecht te kunnen opbergen
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

#### Verkrijgbaar in drie Types:

1. **Comfortstep LH** (ladderbreedte 380 mm)  
Geschroefde treden voorzien van ingeperst stootrubber.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,404
2. **Saferstep LH** (ladderbreedte 420 mm)  
Gefelste treden met Safer Step technologie.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,364
3. **Stella LH** (ladderbreedte 490 mm)  
Gefelste brede sporten.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,268

#### Accessoires optioneel (separaat te bestellen):

**A1:** 99.XX40370 lichtmetalen buis  $\varnothing$  30mm lengte: 3000mm, ganodiseerd.

**A2:** 99.XX41457 lichtmetalen tussensteun.

**A3:** 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag rechts.

**A4:** 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag links.

Railsystemen: per ca. 1,00 m buis moet een tussensteun worden aangebracht.

**Materiaal:** Aluminium

**Markering:** Volgens norm

**Afwerking:** Geanodiseerd

**Norm:** EN 131 Cat. Professional

**Opmerking:** Max. belasting 150 kg.

Artikelnr.	Type	van/tot maximale loodrechte inhanghoogte m	Aantal sporten	Aantal treden
99.XX0041402	1: Comfortstep LH	1.45–1.69	-	6
99.XX0041403	1: Comfortstep LH	1.70–1.94	-	7
99.XX0041404	1: Comfortstep LH	1.95–2.19	-	8
99.XX0041405	1: Comfortstep LH	2.20–2.44	-	9
99.XX0041406	1: Comfortstep LH	2.45–2.69	-	10
99.XX1041356	2: Saferstep LH	1.31–1.78	-	6
99.XX1041358	2: Saferstep LH	1.79–2.28	-	8
99.XX1041360	2: Saferstep LH	2.29–2.82	-	10
99.XX1041362	2: Saferstep LH	2.83–3.35	-	12
99.XX1041364	2: Saferstep LH	3.36–3.87	-	14
99.XX1041511	3: Stella LH	1.33–1.86	6	-
99.XX1041512	3: Stella LH	1.87–2.41	8	-
99.XX1041513	3: Stella LH	2.42–2.95	10	-
99.XX1041514	3: Stella LH	2.96–3.49	12	-
99.XX1041515	3: Stella LH	3.50–4.03	14	-
99.XX40370	A1	-	-	-
99.XX41457	A2	-	-	-
99.XX41458	A3	-	-	-
99.XX41459	A4	-	-	-

## Maattekening

