



Verrijdbare platformtrap, 2-zijdig, met stalen tralierooster treden en platform

Productinformatie

Algemeen: De flexibele variant voor gebruik in vochtige ruimten met meer slipveiligheid dankzij roostertreden.

Kenmerken en voordelen:

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.

Optioneel: leuningwerk voor stijgdeel, sluithekje en aflegbakje. Separaat te bestellen..

Materiaal: Aluminium - verzinkt staal

Markering: Volgens norm

Norm: EN 131-7

Opmerking: max. belasting 150 kg.

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Aantal treden incl. platform	Grondoppervlakte m	Platformhoogte zonder leuning m	Gewicht (kg)
41962	2,95	2 x 4	0.82 x 1.79	0,96	59,2
41963	3,2	2 x 5	0.87 x 2.06	1,2	70,1
41964	3,45	2 x 6	0.93 x 2.34	1,44	80,7