



DSS UP wartelend draaibaar hijs oog Codipro Gr.10

Productinformatie

Algemeen

Het wartelend hijs oog DSS UP is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van zware lasten. De dubbele geleiding zorgt voor een perfecte uitlijning van het hijs oog met het aanslagmiddel.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Het aandraaimoment is gestempeld op alle hijsogen in het GRADUP-assortiment. Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor sjarren.

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Opmerking: Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor sjarren.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Gewicht (kg)
11.42DSS M 24 UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
11.42DSS M 30 UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
11.42DSS M 33 UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
11.42DSS M 36 UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
11.42DSS M 36X3 UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
11.42DSS M 39 UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7
11.42DSS M 42 UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
11.42DSS M 42X3 UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
11.42DSS M 45 UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9
11.42DSS M 48 UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
11.42DSS M 48X3 UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
11.42DSS M 48X4 UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
11.42DSS M 52 UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
11.42DSS M 56 UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
11.42DSS M 56X4 UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4
11.42DSS M 72 UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14
11.42DSS M 72X4 UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14
11.42DSS M 64 UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2
11.42DSS M 64X4 UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2
11.42DSS M 80 UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15
11.42DSS M 90 UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5
11.42DSS M 100 UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5

Maattekening

