

PRSJ POWERTEX Gesloten spanschroef gaffel- gaffel metrisch

Productinformatie



POWERTEX



Algemeen:

POWERTEX Spanschroef PRSJ is duurzaam, eenvoudig af te stellen en kan worden gebruikt in diverse toepassingen waarbij de lengte het dragende deel (bijv. staalkabel of ketting) moet (kunnen) worden aangepast / gespannen. Het is ontworpen om snel te monteren en spannen met behulp van standaard gereedschap. Het schroefdraad van de gaffels worden effectief beschermd door het ontwerp met een gesloten huis.

Eigenschappen:

- Veilig - Alle POWERTEX-spanschroeven zijn in de fabriek getest op 1,5 x WLL.
- Compacte, lichtgewicht constructie
- Eenvoudig in lengte verstelbaar met standaard gereedschap
- De afgestelde lengte wordt veilig vergrendeld door de twee contraoeren te borgen
- Duurzame, volledig stalen constructie
- Alle onderdelen zijn thermisch verzinkt voor een lange levensduur (behalve M6 en M8 die elektrolytisch verzinkt zijn)
- Het ontwerp met gesloten behuizing beschermt de schroefdraden tegen beschadiging en voorkomt tegelijkertijd dat vuil in het centrale lichaam komt
- De gaffels zijn voorzien van veiligheidsbouten en -moeren en RVS borgpennen
- Veiligheidsbouten en -moeren zijn bovendien in blauw en rood geverfd voor snelle identificatie als originele POWERTEX-onderdelen
- Inclusief meertalige gebruikershandleidingen
- Standaard: Machinerichtlijn 2006/42 / EG

Materiaal: Staal 4.6 / splitpen RVS AISI 304

Markering: CE, POWERTEX, WLL xx T , batch nummer

Afwerking: Vuurverzinkt , M6 en M8 elektrolytisch verzinkt.

Opmerking: Spanschroeven alleen in lijn / recht belasten. M10, M12, M16 and M20 hebben veiligheidsfactor 4:1y factor: 4:1

Waarschuwing: M6 en M8 niet voor hijdoeleinden! De lengte mag bij hijstoepassingen nooit aangepast worden onder belasting.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton ton	Draad	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	h mm	Ø d mm	Ø D mm	L1 mm	L min. mm	L max. mm.	Gewicht (kg)
11.50PRSJ002	0,2	M6*	19	7	16	100	12	6,5	M5	14,5	54	180	255	0,13
11.50PRSJ003	0,32	M8*	23	9	22	108	14	8,5	M6	17,2	59	210	285	0,25
11.50PRSJ005	0,5	M10**	20	10	16	150	18	7	M8	17,2	79	225	335	0,3
11.50PRSJ007	0,7	M12**	25	13	25	195	24	8	M10	21,3	106	315	470	0,65
11.50PRSJ012	1,2	M16**	34	18	38	230	31	8	M12	27	122	380	565	1,25
11.50PRSJ015	1,5	M20**	36	20	42	270	39	12	M16	34	145	450	660	2,2
11.50PRSJ022	2,2	M22	44	25	50	295	46	12	M20	34	160	500	720	3,3
11.50PRSJ032	3,2	M24	51	28	54	325	52	12	M22	42	175	555	800	4,6
11.50PRSJ048	4,8	M33	62	38	71,5	370	60	12	M27	50	220	700	970	8,5
11.50PRSJ060	6	M39	79	45	83,5	400	75	16	M33	60,3	230	780	1.060	15
11.50PRSJ085	8,5	M45	94	50	86	400	85	16	M39	76	235	800	1.050	21
11.50PRSJ110	11	M52	98	58	97,5	400	92	16	M45	76	240	825	1.050	24

Maattekening

