

PLC POWERTEX sjorketting

Productinformatie



POWERTEX



Algemeen

POWERTEX-sjorkettingen PLC met langs beide zijden een gaffelhaak met klep.

Eigenschappen

- POWERTEX-sjorkettingen PLC zijn gemaakt van hoogwaardige stalen ronde schakels van klasse 8 en 2 vergrendelingshaken aan elk uiteinde.
- De kettingen zijn ontworpen om snel en veilig aan de trailer en de te zekeren lading te haken.
- Veilig - POWERTEX-sjorkettingen zijn sterk en betrouwbaar en bestaan uit EN-conforme kettingen en haken volgens EN 12195-3
- zwart elektroforetisch geverfde kettingen klasse 8 volgens EN818-2
- Rood gepoedercoate trekhaken met zware vergrendelingen volgens EN1677-2
- Elke sjorketting is voorzien van een duurzaam aluminium identificatielabel
- Bedoeld voor gebruik met POWERTEX load binder maar universeel met andere loadbinders volgens EN- 12195-3.
- Inclusief meertalige gebruikershandleiding.

Markering: Volgens norm, POWERTEX, sjorcapaciteit (LC), "Lashing chain - Not for lifting!", productie datum, Batch nummer

Temperatuursbereik: -40°C tot + 200°C.

Afwerking: Zwarte gecoate ketting en haken rode poedercoating.

Norm: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Waarschuwing: Niet voor hijsdoeleinden.

Artikelnr.	Ketting diameter mm	Sjorcapaciteit kN	Sjorcapaciteit daN	MBL T ton	Werklengte m	Type	Gewicht (kg)
14.11PLC81390850	8	40	4.000	8	5	PLC8	7,8
14.11PLC81391035	10	63	6.300	12,6	3,5	PLC10	9,3
14.11PLC81391050	10	63	6.300	12,6	5	PLC10	12,6
14.11PLC81391350	13	100	10.600	21,2	5	PLC13	21,6