

POWERTEX sjorketting PLC | EN12195-3

Productinformatie



POWERTEX



POWERTEX-sjorkettingen PLC volgend EN 12195-3 met aan beide zijden een gaffelhaak met klep. verkrijgbaar in diverse standaard maten. Afwijkende maten mogelijk op aanvraag.

Eigenschappen

- **VEILIG** - POWERTEX-sjorkettingen zijn sterk en betrouwbaar
- Geleverd volgens EN 12195-3
- Gemaakt van hoogwaardig stalen ketting grade 8
- 2 veiligheids klephaken grade 8 aan elk uiteinde.
- De kettingen zijn ontworpen om snel en veilig aan de trailer en/of de te zekeren lading te haken.
- zwart elektroforetisch geleverde kettingen klasse 8 volgens EN818-2
- Rood gepoedercoate trekhaken met zware vergrendelingen volgens EN1677-2
- Elke sjorketting is voorzien van een duurzaam aluminium identificatielabel
- Bedoeld voor gebruik met POWERTEX load binder maar universeel met andere ladingspanners volgens EN- 12195-3.
- Inclusief meertalige gebruikershandleiding.

Markering: Volgens norm, POWERTEX, sjorcapaciteit (LC), "Lashing chain - Not for lifting", productie datum, Batch nummer

Temperatuursbereik: -40°C tot + 200°C.

Afwerking: Zwarte gecoate ketting en haken rode poedercoating.

Norm: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Waarschuwing: Niet voor hijsdoeleinden.

Artikelnr.	Ketting diameter mm	Sjorcapaciteit (LC) daN	Sjorcapaciteit (LC) recht belast daN	MBL T ton	Werklengte m	Type	Gewicht (kg)
14.11PLC81390850	8	40	4.000	8	5	PLC8	7,8
14.11PLC81391035	10	63	6.300	12,6	3,5	PLC10	9,3
14.11PLC81391050	10	63	6.300	12,6	5	PLC10	12,6
14.11PLC81391350	13	100	10.600	21,2	5	PLC13	21,6