

## Powertex balkenklem PBC-S1



### Productinformatie

**POWERTEX**



#### Algemeen:

De Powertex PBC balkenklemmen zijn eenvoudig te installeren op verschillende profielen tot max. 350mm flensbreedte. Deze klemmen zijn ontworpen om snel een hijspunt te monteren voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

#### Eigenschappen:

- Veilig - alle Powertex balkenklemmen zijn getest op een belasting van 1,5x WLL.
- Compacte, lichtgewicht constructie.
- Ontwerp met een lage inbouwhoogte.
- Duurzame stalen constructie met zwarte poedercoating.
- Voorzien van RFID-chip.
- QR-code voor onsite raadplegen van de handleiding.
- Wordt geleverd met een testcertificaat en een conformiteitsverklaring.
- Geleverd met extra grijs label. Deze kan over het glanzende ID-plaatje geplakt worden om een volledige black line\* versie te maken.

\* Blackline-producten zijn geschikt voor gebruik in theaters en de entertainmentindustrie in het algemeen.

**Markering:** Volgens norm, CE, POWERTEX, Model, CE, WLL, Serienummer, QR-code

**Temperatuursbereik:** -10°C tot +50°C.

**Afwerking:** Zwart poedercoat.

**Norm:** EN 13155

**Veiligheidsfactor:** 4:1.

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Flensbreedte	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Gewicht (kg)
16.02PBCS1010	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
16.02PBCS1020	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
16.02PBCS1030	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
16.02PBCS1050	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
16.02PBCS1100	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16

## Maattekening

