

## 6x19+touw kern

### Productinformatie



Algemeen: Staalkabel voor kranen, liften, takels en kabelstropen.

**ISO 4309 Kabel Categorie Nr:** Alle diameters **RCN.04**

**Staalkabelconstructie:** 6x19+twk

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4


**Vulfactor:** 0.45

**RCN:** 04

Stropen-kabel



Bovenloop-kraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Rope lay.	Gewicht kg/100m
01.G10114030E-M	3	1.770	3,21	4,89	Verzinkt	sZ	3,1
01.G10114040E-M	4	1.770	5,71	8,69	Verzinkt	sZ	5,5
01.G10114050E-M	5	1.770	8,93	13,6	Verzinkt	sZ	8,7
01.G10114060E-M	6	1.770	12,9	19,6	Verzinkt	sZ	13
01.G10114070E-M	7	1.770	17,5	26,6	Verzinkt	sZ	17
01.G10114080E-M	8	1.770	22,8	34,8	Verzinkt	sZ	22,1
01.G10114100E-M	10	1.770	35,7	54,3	Verzinkt	sZ	34,6
01.G10114120E-M	12	1.770	51,4	78,2	Verzinkt	sZ	49,8