

## 6x19+touw kern

### Productinformatie



Algemeen: Staalkabel voor kranen, liften, takels en kabelstropen.

**ISO 4309 Kabel Categorie Nr:** Alle diameters **RCN.04**

**Staalkabelconstructie:** 6x19+twk

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4


**Vulfactor:** 0.45

**RCN:** 04

Stropen-kabel



Bovenloop-kraan



| Artikelnr.      | Kabeldia.<br>mm | Treksterkte<br>N/mm <sup>2</sup> | Materiaaldoorsnede<br>mm <sup>2</sup> | Minimale breekkracht<br>kN | Afwerking | Slagwijze | Gewicht<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 01.G10114030E-M | 3               | 1.770                            | 3,21                                  | 4,89                       | Verzinkt  | sZ        | 3,1                |
| 01.G10114040E-M | 4               | 1.770                            | 5,71                                  | 8,69                       | Verzinkt  | sZ        | 5,5                |
| 01.G10114050E-M | 5               | 1.770                            | 8,93                                  | 13,6                       | Verzinkt  | sZ        | 8,7                |
| 01.G10114060E-M | 6               | 1.770                            | 12,9                                  | 19,6                       | Verzinkt  | sZ        | 13                 |
| 01.G10114070E-M | 7               | 1.770                            | 17,5                                  | 26,6                       | Verzinkt  | sZ        | 17                 |
| 01.G10114080E-M | 8               | 1.770                            | 22,8                                  | 34,8                       | Verzinkt  | sZ        | 22,1               |
| 01.G10114100E-M | 10              | 1.770                            | 35,7                                  | 54,3                       | Verzinkt  | sZ        | 34,6               |
| 01.G10114120E-M | 12              | 1.770                            | 51,4                                  | 78,2                       | Verzinkt  | sZ        | 49,8               |