

Ketting grade 8 voor Hijzen en Sjorren

Productinformatie



Algemeen: kortschalmige ketting voor hijsdoeleinden. Tevens toegestaan om toe te passen in sjorssystemen volgens EN 12195-3.

Materiaal: Hoogwaardig gelegeerd staal.

Markering: Volgens norm, Elke meter voorzien van stempel met grade.

Afwerking: Geverfd.

Norm: EN 818-2

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 8

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Minimale breekkracht kN	D mm	E mm	H mm	Gewicht kg/m
11.648182060P	6	1,12	45,2	6	18	8,5	0,8
11.648182070P	7	1,5	61,6	7	21	10,5	1,1
11.648182080P	8	2	80,4	8	24	11,5	1,4
11.648182100P	10	3,15	126	10	30	14	2,2
11.648182130P	13	5,3	212	13	39	19	3,8
11.648182160P	16	8	322	16	48	23	5,7
11.648182200P	20	12,5	503	20	60	26	9
11.648182220P	22	15	608	22	66	28,6	11
11.648182260P	26	21,2	849	26	78	33,8	15
11.648182320P	32	31,5	1.290	32	96	41,6	23

Maattekening

