



PLEW Eta lasbaar hefpoint

Productinformatie

Algemeen

- Hefpunt met hoge treksterkte pewag winner profillift eta
- te lassen op machineonderdelen of carrosserieën van voertuigen
- Ideaal voor het ophangen van hijs- en sjononderdelen
- Door de geïntegreerde veer blijft de ring staan in elke gewenste positie.
- Hoekindicatoren van 45 en 60 °
- Elk hijspunt wordt geleverd met een individueel serienummer
- Op aanvraag ook leverbaar met peTAG.
- De instructies volgens DIN EN ISO 14341 zijn geldig voor het lassen. Het lassen mag alleen worden uitgevoerd door een lasoperator met een geldige kwalificatie volgens EN 287-1 of EN ISO 9606-1.
- De hijspunten worden individueel verpakt en geleverd met een gebruikershandleiding en lasinstructies.

Materiaal: Alloy steel grade 10

Markering: CE, WLL en de laadcapaciteit is duidelijk gemarkeerd op de lasstrook

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	l mm	Gewicht (kg)
11.4257631	PLEW 1,5 t	1,5	32	38	65	14	65	40	25	35	0,32
11.4257643	PLEW 2,5 t	2,5	37	44	75	16	76	47	28	41	0,5
11.4245122	PLEW 4 t	4	43	48	84	18	83	51	32	45	0,75
11.4257647	PLEW 6,7 t	6,7	58	60	107	24	108	64	44	56	1,7
11.4257635	PLEW 10 t	10	69	66	126	27	123	69	54	61	2,8
11.4257639	PLEW 19 t	19	92	95	171	38	168	100	68	89	6,5

Maattekening

