



TCR-TCS pneumatische takel met pneumatische loopkat

Productinformatie

Algemeen

De TCR Red Rooster serie is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en heeft een robuuste gietstalen behuizing. Het ventielblok is voor alle modellen identiek (minder wisselstukken nodig) Beschikbaar van 250kg tot 2000kg.

De TCS Red Rooster hoge snelheid serie is speciaal ontwikkeld voor "Material Handling" zoals bijv. Opslag en verpakking. De takels hebben een zeer hoge hijs- en daalsnelheid en zijn daarmee ook zeer geschikt voor toepassingen met grote hijshoogtes. Beschikbaar van 500kg tot 980kg

Standaard eigenschappen:

- Snelheid precies traploos regelbaar.
- Optimale controle en precies positioneren van de last.
- Zeer compact.
- Eindafslag.
- Koord of drukknop bediening met noodstop.
- Lastbegrenzer ingebouwd zonder verlies van bouwhoogte.
- Luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Gedempt en daardoor lager geluidsniveau.
- 4-wiel loopkat.
- Loopkat voor verschillende flensprofielen.
- Wielprofiel voor parallelle of conische flenzen
- Anti-tilt & anti-drop platen.

Optioneel o.a.:

- Marine Specificatie / corrosiebestendig
- Verfsystemen van C2 - Industrial naar C5 - Offshore specificatie (Rode afwerking als standaard, andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag).
- Diverse bedieningsmogelijkheden.
- Radiografische afstandbediening voor electro pneumatische besturing.
- Ketting opvangbak/zak (PVC, gegalvaniseerd of roestvrij staal).
- Verschillende soorten ophanging beschikbaar.
- Lucht-toevoer systemen en kleppen.
- Perslucht-conditioneringstoestel.
- Festoensystemen.

ATEX:

- Volgens Machinerichtlijn 94/9/EC (EX classificatie)

Artikelnr.	WLLParten ton #	Hijssnelheid zonder last m/min	Hijssnelheid met last m/min	minimum hose diam " hose	Luchtverbruik hijsen l/sec	A B C D Ø E F G H I J K L M N O P Q R S Gewicht (kg)
16.30TCR-500-AT2S	0,25 1	20,5	10,5	1/2"	25	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 525 40 29 156 186 29,5 25 113 20 31
16.30TCR-250-AT2S	0,25 1	19	9,3	1/2"	15	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 350 36 22 112 140 15 20 70 22 32
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5 2	9,5	4,6	1/2"	15	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 390 35 25 112 140 25 18 87,5 32,5 34
16.30TCS-500-AT2S	0,5 1	33	17	1/2"	28	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 450 36 22 163 205 15 20 100 18,5 41
16.30TCR-1000-AT2S	1 1	11,3	6	1/2"	25	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 525 40 29 156 186 29,5 25 116 23 34
16.30TCR-1000/2-AT2S	1 2	9,5	5,3	1/2"	25	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 560 40 29 156 186 29,5 25 147 42 35
16.30TCS-980/2-AT2S	1 2	16	8,5	1/2"	28	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 530 40 23 163 205 30 25 123 42 45
16.30TCR-2000/2-AT2S	2 2	5,7	3	1/2"	25	21 TBC 135 70 35 35 71 285 235 112 645 45 29 155 185 37 30 140 55 40

Maattekening

