

## Codipro Ankerpunt PE.SEB



### Productinformatie



#### Algemeen

Verankeringspunt PE.SEB voor valbeveiliging is uitgerust met een automatisch positieterugwinsysteem voor optimale oriëntatie in de richting van het aanslagmiddel.

Ook leverbaar in RVS uitvoering. type SS.PE.SEB - RVS uitvoering.

#### Eigenschappen

- 360 ° roteerbaar
- Verzinkt
- Controle anti-kraak op 100% van het product.

**Materiaal:** Hoogwaardig staal

**Markering:** Volgens norm, CE, CE + toelaatbaar aantal personen

**Temperatuursbereik:** -20°C tot + 200°C

**Afwerking:** Verzinkt + geel geleverd

**Norm:** EN 795

Artikelnr.	Max. aantal personen	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Gewicht (kg)
19.09PE.SEB M 12	1	M 12 (x1,75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
19.09PE.SEB M 16	1	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
19.09PE.SEB M 20	1	M 20 (x2,5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8

# Maattekening

