



SS.DSS wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro

Productinformatie



Algemeen

Het SS.DSS roestvrijstalen hijs oog is een dubbele wartelring. Het is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van lasten. De dubbele draaibeweging zorgt voor een perfecte uitlijning met uw aanslagmiddel.

Eigenschappen

- Roestvrij stalen ring die maximale corrosieweerstand biedt.
- Draaibaar onder belasting.
- M45 t/m M56 of UNC draad verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal: AISI 316 L

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton ton	Draad	Torque Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Gewicht (kg)
11.49SS.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
11.49SS.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
11.49SS.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
11.49SS.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
11.49SS.DSS M 36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
11.49SS.DSS M 39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
11.49SS.DSS M 42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
11.49SS.DSS M 42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61 <td 31	70	98	73	149	30	63	19	5,4	

Maattekening

