



GP 250 Permanente hijsmagneet

Productinformatie

Algemeen

De GP 250 is een permanente hijsmagneet voor het hanteren van metalen platen en stalen platen vanaf 3mm dikte. Belastingen tot 250kg kunnen horizontaal gehanteerd worden, verticaal tot 80kg. Dankzij de unieke configuratie van de polen is het mogelijk om individuele metalen platen uit een stapel te nemen, vanaf een dikte van 4mm. Tegelijkertijd vermindert deze configuratie het afpeleffect voor dunne metalen platen aanzienlijk. De magneet voldoet aan een veiligheidsfactor van 4:1.

Eigenschappen

- De eerste magnetische "klauw" in zijn soort die voldoet aan de UNI EN 13155 norm
- Eenvoudig hanteren en kantelen van lasten van horizontale naar verticale posities en vice versa
- Groot vergrendelbaar hijs oog dat ongewenste kanteling van horizontale naar verticale posities voorkomt
- Ontgrendelingshendel voor comfortabele en veilige bediening
- De unieke poolconfiguratie vermindert het afpeleffect voor dunne platen
- Licht, compact ontwerp

Markering: Volgens norm

Norm: EN 13155

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	Code	WLL ton	Type	WLL β 90° t	Tested break away force kN	W mm	L mm	H mm	Gewicht (kg)
16.45LH30PEMCV0219	GP 250	0,25	GP250	0,08	1.100	200	288	40	9,75

Maattekening

